

技术规格书

设备名称	技术参数	数量
室内彩色红外半球摄像机 TYCO/中国 ADDC600PIR15-60	视频类型：PAL/NTSC 扫描方式：1:1 逐行扫描 图象传感器：1/3" CCD 像素 (H×V)：PAL/440K:752×582 NTSC/380K:768×494 最低照度彩色模式：0.2Lux 黑白模式：0 Lux (红外灯开启) 红外光波长：850nm 照射距离：25m	3
一体化室内、外快球摄像机 TYCO/中国 CAS1601-36	视频类型：PAL/NTSC (彩色/黑白转换) 最低照度：彩色 0.1LUX/黑白 0.01LUX 光学变焦：23X 数字变焦：12X 水平线数：540TVL 图像传感器：1/4 " CCD 信噪比：>50dB 防尘防水等级：IP66 外壳：铸铝或钢压制，浅色防腐涂层	73
彩色枪式摄像机 (室内外) TYCO/ 中国 ADCC550PD-H	视频类型：PAL/NTSC (彩色/黑白转换) 扫描频率(水平) 15.625kHz 扫描频率(垂直) 50Hz 摄像元件 1/3" High Sensitivity CCD 同步系统 内同步 所有像素 795(H) x 596(V) 470K 有效像素 752(H) x 582(V) 440K 水平分辨率 彩色 600TV 线(黑白 650TV 线) 视频输出 1.0Vp-p(75Ω, 复合视频) 信噪比(S/N) 大于 50dB(AGC 关) 镜头接口 C/CS Mount 最低照度 0.1lux(彩色), 0.05lux(黑白) 彩转黑 - 彩色转黑白	10