

| 序号 | 设备名称 | 规格及配置 | 单位 | 数量 |
|----|----------|--|----|----|
| 1 | 磁盘阵列(接口) | IBM DS3524: 控制器数量 双活动型热插拔控制器, 可实现双 Active 工作模式 实际配置磁盘 ≥12 块 2.5 寸 1TB 10KRPM 磁盘 支持的存储磁盘类型与数量: 支持≥24 块 2.5 寸磁盘, 或者≥12 块 3.5 寸磁盘 存储缓存 ≥8GB 系统配置≥8 个 8Gb/s 光纤接口 每个存储柜高度要求 ≥2U | 套 | 1 |
| 2 | 通信服务器 | IBM 3650: 外观 机架式 含导轨 服务器高度 2U 处理器 2 颗六核处理器 处理器主频 ≥1.8GHz 处理器高速缓存 三级高速缓存≥10MB 内存配置数目 ≥32GB 内置硬盘容量及数目 ≥2*300GB 15K SAS 硬盘 最大 16 块 2.5 寸磁盘或者 6 块 3.5 寸磁盘, 同时支持 DVD 光驱或磁带机 网络 网卡 ≥4 口千兆以太网, 支持网络唤醒、网络卸载引擎 (TOE) 等网络高级性能 (标配支持 4 口千兆, 无需占用 PCI-E 插槽就可再扩展 2 口万兆) HBA 卡 2*4Gb FC 单口 HBA 卡 光驱 DVD 光驱 电源 2 个高效率冗余热插拔电源 管理维护 光通路诊断, 集成管理模块 系统 Windows Server 2008 企业版正版操作系统 服务 提供 3 年 7*24 小时原厂保修服务, 含调试 | 套 | 2 |
| 3 | 管理终端 | 联想 Thinkcentre E73: G3220 处理器 (3.0G,3MB)CPU/≥4GB 内存/≥500G 硬盘 /1G 显卡/Rambo 光驱/no Wifi/无读卡器口/串并口/≥21.5"显示器/ MT 机箱/键盘 鼠标 | 套 | 32 |
| 4 | 视频服务器 | IBM 3650: 外观 机架式 含导轨 服务器高度 2U 处理器 2 颗 Intel Xeon E5-2620 CPU 处理器主频 ≥2.0GHz 内存配置数目 ≥24GB 内置硬盘容量及数目≥2*300GB 15K SAS 硬盘 阵列控制器 支持 RAID0, 1 I/O 扩展 PCI I/O 插槽 ≥6 个 PCI-E 插槽 网络 网卡 ≥4 口千兆以太网, 支持网络唤醒、网络卸载引擎 (TOE) 等网络高级性能 (标配支持 4 口千兆, 无需占用 PCI-E 插槽就可再扩展 2 口万兆) HBA 卡 2*4Gb FC 单口 HBA 卡 | 套 | 2 |
| 5 | 磁盘阵列(视频) | IBM DS3524: 控制器数量 双活动型热插拔控制器, 可实现双 Active 工作模式 实际配置磁盘 ≥12 块 2.5 寸 1TB 7200RPM 磁盘 | 套 | 1 |

| | | | | |
|---|-------|--|---|----|
| | | 支持的存储磁盘类型与数量： 支持≥24块 2.5 寸磁盘，或者≥12 块 3.5 寸磁盘 存储缓存 ≥8GB 缓存掉电保护 写缓存断电后存储到内置磁盘或闪存盘上 对外 FC 主机端口 系统配置≥8 个 8Gb/s 光纤接口 每个存储柜高度要求 ≥2U | | |
| 6 | 视频服务器 | IBM 3650：外观 机架式 含导轨 服务器高度 2U 处理器 2 颗 Intel Xeon E5-2620 CPU 处理器主频 ≥2.0GHz 内存配置数目 ≥24GB 内置硬盘容量及数目≥6*2TB 7200RPM SAS 硬盘 阵列控制器 支持 RAID0, 1 I/O 扩展 PCI I/O 插槽 ≥6 个 PCI-E 插槽 网络 网卡 ≥4 口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级性能（标配支持 4 口千兆，无需占用 PCI-E 插槽就可再扩展 2 口万兆） HBA 卡 2*4Gb FC 单口 HBA 卡 | | 2 |
| 7 | 办公终端 | 联想 Thinkcentre E73：G3220 处理器（3.0G,3MB）CPU/≥4GB 内存/≥500G 硬盘 /1G 显卡/Rambo 光驱/no Wifi/无读卡器口/串并口/≥21.5"显示器/ MT 机箱/键盘 鼠标/Windows® 7 专业版 32 位（简体中文），3 年第 2 个工作日上门服务，金牌 电话支持 | 套 | 20 |
| 8 | 办公服务器 | IBM 3650：外观 机架式 含导轨 服务器高度 2U 处理器 2 颗 Intel Xeon E5-2620 CPU 处理器主频 ≥2.0GHz 内存配置数目 ≥24GB 内存最大支持数目 ≥768GB RDIMM 内置硬盘容量及数目≥6*600GB 15K SAS 硬盘 阵列控制器 支持 RAID0, 1 I/O 扩展 PCI I/O 插槽 ≥6 个 PCI-E 插槽 网络 网卡 ≥4 口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级性能（标配支持 4 口千兆，无需占用 PCI-E 插槽就可再扩展 2 口万兆） HBA 卡 2*4Gb FC 单口 HBA 卡 | 套 | 2 |
| 9 | 公安终端 | 联想 Thinkcentre E73：G3220 处理器（3.0G,3MB）CPU/≥4GB 内存/≥500G 硬盘 /1G 显卡/Rambo 光驱/no Wifi/无读卡器口/串并口/≥21.5"显示器/ MT 机箱/键盘 鼠标/Windows® 7 专业版 32 位（简体中文），3 年第 2 个工作日上门服务，金牌 电话支持 | 套 | 10 |