

## 技术规格书

序号	货物名称	型号规格、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1.	通讯服务器 DELL R720	CPU $\geq$ 两颗四核处理器,主频 $\geq$ 1.8GHz;内存 $\geq$ 2*8GB; 硬盘 $\geq$ 2*146GB 15K RPM 6Gbps SAS 2.5 英寸热插拔 硬盘;支持前置 PCIe-SSD 硬盘;内置独立 RAID 卡, 支持 Raid0/1/10/5/50/6;集成 4 个千兆以太网卡, 支持 2 个千兆以太网及 2 个万兆 10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,不额外占用主机 PCIe 插槽;DVD-ROM; 支持内置双 SD 卡做嵌入式虚拟化; $\geq$ 7 $\times$ PCI-E 3.0 PCI 槽位;支持内置 2 个 300W GPU;2*4GB FC HBA 卡; 机架式;前置 LCD 液晶屏;带导轨;冗余电源风扇; WINDOWS2008 R2 企业版,带介质;3 年 7x24 小时响 应,4 小时上门服务/含原厂基本安装服务	2 台	
2.	办公服务器 DELL R720	CPU $\geq$ 二颗六核处理器,主频 $\geq$ 2.0GHz;内存 $\geq$ 6*4GB; 硬盘 $\geq$ 2*300GB 10K RPM 6Gbps SAS 2.5 英寸热插拔 硬盘;支持前置 PCIe-SSD 硬盘;内置独立 RAID 卡, 支持 Raid0/1/10/5/50/6;集成 4 个千兆以太网卡, 支持 2 个千兆以太网及 2 个万兆 10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,不额外占用主机 PCIe 插槽;DVD-ROM; 支持内置双 SD 卡做嵌入式虚拟化; $\geq$ 7 $\times$ PCI-E 3.0 PCI 槽位;支持内置 2 个 300W GPU;2*4GB FC HBA 卡; 机架式;前置 LCD 液晶屏;带导轨;冗余电源风扇; WINDOWS2008 R2 企业版,带介质;3 年 7x24 小时响 应,4 小时上门服务/含原厂基本安装服务	1 台	

3.	<p>通讯服务器 DELL R720</p>	<p>CPU<math>\geq</math>二颗四核处理器,主频<math>\geq</math>1.8GHz;内存<math>\geq</math>2*8GB; 硬盘<math>\geq</math>2*146GB 15K RPM 6Gbps SAS 2.5 英寸热插拔 硬盘;支持前置 PCIe-SSD 硬盘;内置独立 RAID 卡, 支持 Raid0/1/10/5/50/6;集成 4 个千兆以太网卡, 支持 2 个千兆以太网及 2 个万兆 10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,不额外占用主机 PCIe 插槽;DVD-ROM; 支持内置双 SD 卡做嵌入式虚拟化;<math>\geq</math> 7<math>\times</math>PCI-E 3.0 PCI 槽位;支持内置 2 个 300W GPU;2*4GB FC HBA 卡; 机架式;前置 LCD 液晶屏;带导轨;冗余电源风扇; WINDOWS2008 R2 企业版,带介质;3 年 7x24 小时响 应,4 小时上门服务/含原厂基本安装服务</p>	4 台	
4.	<p>磁盘阵列 MD3600F</p>	<p>硬盘<math>\geq</math>9*300GB 3.5 寸 15K RPM SAS HDD;双口双 控制模块,单控制器缓存<math>\geq</math>4GB,主机通道 8GB/s, FC 接口;RAID 支持:0、1、10、5、50、6;冗余电 源;冗余风扇;机架式 ;带导轨;3 年 7x24 小时响 应,4 小时上门服务/含原厂基本安装服务</p>	1 台	
5.	<p>磁盘阵列 MD3600F</p>	<p>硬盘<math>\geq</math>7*2TB 3.5 寸 7.2K RPM SAS HDD;双口双控 制模块,单控制器缓存<math>\geq</math>4GB,主机通道 8GB/s, FC 接口;RAID 支持:0、1、10、5、50、6;冗余电源; 冗余风扇;机架式 ;带导轨;3 年 7x24 小时响应, 4 小时上门服务/含原厂基本安装服务</p>	1 台	
6.	<p>磁盘阵列 MD3600F</p>	<p>硬盘<math>\geq</math>11*1TB 3.5 寸 7.2K RPM SAS HDD;双口双 控制模块,单控制器缓存<math>\geq</math>4GB,主机通道 8GB/s, FC 接口;RAID 支持:0、1、10、5、50、6;冗余电 源;冗余风扇;机架式 ;带导轨;3 年 7x24 小时响 应,4 小时上门服务/含原厂基本安装服务</p>	1 台	

7.	磁盘阵列 MD3600F	硬盘≥6*1TB 3.5寸 7.2K RPM SAS HDD; 双口双控制模块, 单控制器缓存≥4GB, 主机通道 8GB/s, FC接口; RAID支持: 0、1、10、5、50、6; 冗余电源; 冗余风扇; 机架式 ; 带导轨; 3年 7x24小时响应, 4小时上门服务/含原厂基本安装服务	1台	
8.	KVM、PDU及液晶 套件 KVM DAV2108	KVM 8口, 配置17"可折叠液晶套件, 配置触摸板功能键盘(包含线缆), 2个PDU/PDU线	1套	

必须承诺: 产品供货时供应商需提供该批次产品以我单位为最终用户下单的原厂单据。